



SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Azonosító: SzM-2.1	
		Delta Kft. 6000 Kecskemét, Korhánkői út 4. Tel.: 76/481-920 Fax: 1/999-5069 Adó: 10238488-2-03	
Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: Beltéri ajtó: Épületen belüli belső ajtóként építhető be. Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak. Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek) A műszaki specifikációk követelményeinek megfelel			
			VT szám: 441820 5000
Vizsgálóhelyek: Első típusvizsgálat: KERMI Budapest, József krt. 6. Akkreditálási szám: NAT-6 0018/2002 Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Delta Kft. ÜGYE			
Műszaki specifikációk (előírások): 3/2003. (I..25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, <input type="checkbox"/> Veszélyes anyag kibocsátás. EN 14351-1:2006 ZA.3a táblázat szerint <input type="checkbox"/> Biztonsági eszközök teherviselő képessége. Vizsgálat és osztályozás EN 4609 szerint Akusztikai teljesítő képesség. Vizsgálat és értékelés az EN ISO 140-3, vagy az EN 14351-1:2006 B melléklete szerint Tanúsítvány: Ta-2004/3-00240-1			
Műszaki paraméterek, új harmonizált szabvány szerint: 2004/3-00240-1 szerint		Síklapúság 4.o. (DT3)	Kezelhetőség 4.o.
Függ. Terhelhetőség 3.o. (FT3)	Statikus csavarás ellenállás 2.o. (ST3)	Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás 4.o. (TR3)	
PH			
Gyártva: _____ PH Kecskemét, _____ Minőség ellenőr			
Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig. Aláírásra felhatalmazott személyek: minőségellenőrök  Bakos József Ügyvezető igazgató			

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év, ezen belül 1 év jótállást vállalunk

A szavatossági igény nem érvényesíthető :

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás esetén.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén vagy a Delta Kft-nél jelenthetők be.

Fontos tudnivaló!

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra garanciavállalásunk nem vonatkozik!

A párasodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

Kezelési és karbantartási útmutató

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba. Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉS:

A belső ajtótok beépíthető hagyományosan falazáskor, vagy a kész falnyílásba szerelő jelleggel.

Falazáskor történő beépítést a következők szerint végezze:

- Beépítés során az álló tokszáratok belső támasztékkal merevíteni kell. Így megakadályozandó azok benyomása.
- A falszerkezet ajtó fölötti része teherviselés szempontjából önhordó legyen.
- A tokállal függőlegesen, a tok felső és a vaktüszőb vízszintesen álljon, az egyes szerkezeti egységek egy síkban legyenek.

A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

- A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. A küszöb 1 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtót akkor építse be, ha a külső és a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.
- Állítsa be az ajtót a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Ellenőrizze az ajtó működését, majd az ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.
- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitásp próbát az ajtólap visszahelyezésével. Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állításával.
- Töltse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal.
- A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel.
- Akassza vissza az ajtólapot.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT JAVASOLJUK, HOGY BÍZZA AZT SZAKEMBERRE!

FELÜLETKEZELÉS:

A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági munkavégzésbe.

- A termék natúr kivitelben, műszárított, hosszoldott, táblásított faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk
- A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.
- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zárakba, pántokra festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (farost, Craft Master) nem javasoljuk a lazúros felületkezelést, pigment tartalmú fedőfestékek használata ajánlott. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélkül szállított belső ajtót festés után üvegezze be. A padlóburkolat elkészítése után helyezze fel a keményfa küszöböt.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a vasalatok olajozása,
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok utánállítása

Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése.

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla megőrzését!

Vásárlás helye:	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

